

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

Преимущества продукта

Высокий эксплуатационный уровень
Превосходные смазывающие свойства и надежная защита двигателя
Отличные низкотемпературные характеристики

Применение

MOL Dynamic Moto 5W-60 применяется для смазывания высокомоментных, высокооборотных четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов, в том числе оснащенных катализаторами.

MOL Dynamic Moto 5W-60 образует на стенках цилиндра прочную масляную пленку и снижает износ деталей двигателя, работающих при высоких температурах.

MOL Dynamic Moto 5W-60 применяется только в определенных типах трансмиссий мотоциклов, оснащенных мокрым сцеплением. В некоторых случаях использование данного продукта может вызвать более жесткое переключение передач.

MOL Dynamic Moto 5W-60 не оказывает влияния на работу трансмиссий мотоциклов, оснащенных сухим сцеплением.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 5W-60
API SL
JASO MA2

Описание продукта

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 высококачественное моторное масло с отличными вязкостными характеристиками (специальный класс вязкости SAE 5W-60), производится из специальных базовых масел и применяется в современных высокомоментных четырехтактных двигателях мотоциклов.


MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обладает высокой стойкостью к термическим и механическим нагрузкам и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа.

Обладая отличными вязкостными характеристиками и высоким индексом вязкости, MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 значительно снижает износ во время запуска двигателя при низких температурах окружающей среды, а также образует прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах.

Благодаря специальным базовым маслам и пакету присадок, моторное масло MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 обеспечивает отличное смазывание, надежную защиту и превосходную чистоту деталей двигателя, работающего на сверхтяжелых режимах эксплуатации.

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 отлично подходит для четырехтактных двигателей гоночных мотоциклов.

www.dynamic.mol.hu



MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей
мотоциклов

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/см ³	0,859
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	150
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	23,6
Индекс вязкости	188
Температура вспышки (по Кливленду), °C	230
Температура застывания, °C	- 39
Общее щелочное число (TBN), мгКОН/г	7,2

Инструкции по хранению, использованию и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и использования данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листе безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами. Дополнительное смешивание с другими присадками может привести к непредвиденным нежелательным последствиям. В этом случае производитель и поставщик не несут ответственности за качество продукта

Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения: 60 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

