

**MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50**

*Синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов*

**Преимущества продукта**

- надежная защита двигателя
- высокая несущая способность
- высокие противоизносные свойства
- легкое переключение передач
- предотвращает проскальзывание сцепления

**Применение**

Высококачественное моторное масло MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 применяется для смазывания высокомоментных четырехтактных двигателей мотоциклов как оснащенных, так и неоснащенных катализаторами, которые эксплуатируются в экстремальных условиях (высокие обороты, высокая рабочая температура).

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 специально разработано для спортивных мотоциклов (высокоскоростные, эндуро), а также может применяться в двигателях мотоциклов любого типа.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обеспечивает отличную защиту двигателя и легкое переключение передач. Предотвращает проскальзывание в трансмиссиях мотоциклов с мокрым сцеплением.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 10W-50

API SL

JASO MA2

**Описание продукта**

Высококачественное моторное масло MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 применяется в современных высокомоментных четырехтактных двигателях мотоциклов, обеспечивая надежную защиту двигателя даже в экстремальных условиях эксплуатации.

В состав моторного масла MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 входят модификаторы вязкости нового поколения, которые являются стойкими к воздействию высоких скоростей сдвига, возникающих в двигателе, КПП и мокром сцеплении. Благодаря данным модификаторам вязкости, вязкость масла при высокой скорости сдвига и при высокой температуре (HTHS вязкость) на протяжении всего срока эксплуатации остается неизменной.

Благодаря стабильной вязкости, которая остается неизменной даже при высоких рабочих температурах, моторное масло MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 образует на трущихся поверхностях высокопрочную масляную пленку, обладающую высокой несущей способностью, что обеспечивает надежную защиту от износа двигателя, КПП и мокрого сцепления, работающих на высоких оборотах.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обеспечивает высокую чистоту двигателя, масляных трубопроводов и масляного радиатора.

MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 обеспечивает оптимальную силу трения в мокром сцеплении, снижая его износ, и создает необходимый крутящий момент, что позволяет быстро и без рывков переключать передачи.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50**

Синтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,856
Кинематическая вязкость при 40°C [мм <sup>2</sup> /с]	123,0
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	18,0
Индекс вязкости	162
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (BN) [мг КОН/г]	7,2
Температура застывания [°C]	-33

**Инструкции по хранению и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и использования данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе со смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листе безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения: 60 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)